

設備規範書

設備名稱	雙門高溫消毒櫃
尺寸	寬 1200×深 600×高 1850 mm(170 人份)
型號	HB-170



規格說明

1. 櫃體外層採用 SUS304 0.8mm 厚不銹鋼板製作。
2. 櫃體內層採用 SUS304 0.7mm 厚不銹鋼板製作。
3. 櫃體內外夾層採用 60mm 以上厚玻璃絲棉絕緣保溫。
4. 櫃體週邊使用高溫耐熱膠墊結合防止漏氣。
5. 櫃門內外採用 sus304 0.8mm 厚不銹鋼板製作。
6. 棚架採不銹鋼鋼板製成，可高低活動調整。
7. 設有高低平衡活動調整腳四組。(或一體式調整腳，中心附有一顆輪子) ←需加價
8. 電源:單相 220V (依業主電源) 最高溫可達 110 度。
9. 使用臺製馬達 1/8 馬力，臺製電熱管為 3200W，14.5 安培。
10. 本機設有自動測試漏電斷路系統、溫度全自動控溫熱風循環對流加熱系統及全自動加熱時間控制系統。
11. 設有定時器、電流表、電壓表、電源指示燈、漏電斷路器、溫度控制器。
12. 本機通過標準檢驗局安全認證，產品保固一年(不含人為疏失造成的損害)。
13. 本機可容納 12 個不銹鋼籃子 (建議 5 粗籃+3 細籃)，籃子尺寸：390×470×200mm
←需加購。