

設備規範規格表

設備名稱	HB-310-C4Kw 餐具烘乾消毒櫃	數量	
<p>1.尺寸規格：180*75*185cm±5cm。</p> <p>2.電源需求：1Ø-220V-4KW，變頻設施電壓符合醫院用電規格。</p> <p>3.本體外部使用 SUS 304#1.2mm 厚不銹鋼板製作，內殼使用 SUS 304#1.0mm 厚不銹鋼板，中間以 5cm 厚玻璃絲棉絕緣保溫，不銹鋼需附材質證明。</p> <p>4.櫃門外殼使用 SUS304# 1.2mm 製作，內殼使用 SUS304#1.0mm 厚不銹鋼板，內框週邊使用耐熱膠墊結合，防止漏氣，不銹鋼需附材質證明。</p> <p>5.層架採 SUS #304 不銹鋼 25*25 方管、厚 1.2mm 製作，分五層(可調整，並可取下，清潔整理方便)，不銹鋼需附材質證明。</p> <p>6.櫃體正面裝置指示燈、電源開關、溫度控制器、計時器、電壓表、電流表及漏電斷路器。</p> <p>7.櫃內出風口、吸風口需 1000*150mm，不銹鋼洞板φ5mm 製作。</p> <p>8.本機採熱風循環電熱 1500kw*2 組、馬達*1/4hp 耐熱型，另附有紫外燈殺菌燈管。</p> <p>9.本機熱烘時間可控制可設定 3h(電子式)。</p> <p>10.附可調整不銹鋼調整腳。</p> <p>11.所有電器設備均須有防水設備(電氣箱為防水式)並裝有漏電斷路器。</p> <p>12.設備頂端與底部均須密封或加裝細網，以防止病媒孳生。</p> <p>13.保固期：保固一年。</p>			