

# 設備規範書

設備名稱	四門保溫餐櫃
外部尺寸	長 2900*深 750*高 1850 mm
內部尺寸	長 2710*深 650*高 1270 mm
	適用餐盤 390*288MM(需另外購買)



內部層架大概示意圖

【以上照片僅供參考】

## 規格說明

1. 櫃體外層採用 SUS 304 0.8 m/m 厚不銹鋼板製作。
2. 櫃體內層採用 SUS 304 0.7 m/m 厚不銹鋼板製作。
3. 櫃體內外夾層保溫採用 60 m/m 以上後玻璃絲棉絕緣保溫。
4. 櫃體週邊使用高溫耐熱膠墊結合防止漏氣。
5. 櫃門內外採用 SUS 304 0.8m/m 厚不銹鋼板製作。
6. 一層放 2 個餐盤，一排 17 層，一排可放 34 個，共 6 排（共約 204 盤）每一層高 70mm
7. 設有高低平衡活動調整腳六支。(或一體式調整腳，中心附有一顆輪子) ←需加價
8. 本機電源採用 220V 單相無熔絲開關，最高溫度可達 110 度。
9. 使用臺製馬達 1/8 馬力 2 顆，臺製電熱管為 5000W，22.7 安培。
10. 本機應設有自動測試漏電斷路系統、溫度全自動控溫系統、熱循環對流加熱系統及全自動加熱時間控制系統。
11. 設有定時器、電流表、電壓表、電源指示燈、漏電斷路器、溫度控制器。
12. 本機通過 CNS 安規認證，產品保固一年(不含人為疏失造成的損害)。
13. 確認製作需提供餐盤配合。